# **Technisches Datenblatt**



### Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen

E600 - Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

# Europa 9







ArtNr.	AKEA95
Material	Betonguss
Gewicht	128 kg
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Extreme Verkehrsbelastung

Abdeckung mit Scharnier, vertikale und horizontale KASI PUR-Dämpfungseinlage am Deckel, mit Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder



- Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern
- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Scharnier, mit einem Stift gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharmem Design.

## **RAHMEN:**

Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung

Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen


**SONSTIGES:** 


Option mit Schraubensicherung

Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert -Varianten mit Farbe können bestellt werden






















ÖFFNUNGSWINKEL