Technisches Datenblatt



Betonguss Schachtabdeckung mit Ventilation, mit Einlage

E600 - Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 9








ArtNr.	AKEA96
Material	Betonguss
Gewicht	128 kg
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Extreme Verkehrsbelastung

Abdeckung mit Scharnier, vertikale und horizontale KASI PUR-Dämpfungseinlage am Deckel, mit Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder



DECKEL:

Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern

Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°

Scharnier, mit einem Stift gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert

RAHMEN:

Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung

Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen

SONSTIGES:

Option mit Schraubensicherung

Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden





120 -





DIEBSTAHLSICHERUNG GERÄUSCHAR
DESIGN



DÄMPFUNGSEINLAGE

ÖFFNUNGSWINKEL