

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 9



Art.-Nr.	AKEB97
Material	Betonguss
Gewicht	128 kg
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Extreme Verkehrsbelastung


Abdeckung mit Scharnier, vertikale und horizontale KASI PUR-Dämpfungseinlage am Deckel, mit Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder



KEB95B/KEA95B

DECKEL:

- | Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern
- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharmem Design.




RAHMEN:

- | Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- | Betongussrahmen ohne Schmutzfangtaschen
- | Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung

SONSTIGES:

- | Option mit Schraubensicherung
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich
- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



GERÄUSCHARMES
DESIGN

