

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel


C250 – Einsatz max. 0,5 m in die Fahrbahn und LKW-Parkplätze

Standard



Art.-Nr.	KCP12B
Material	Gusseisen
Gewicht	39 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal

Abdeckung mit Scharnier, ohne Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder



DECKEL:


- | Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Option mit Schraubensicherung
- | Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich



KUNDENLÖSUNGEN



MAX.



DIEBSTAHLSECURERUNG

ÖFFNUNGSWINKEL

