Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung ohne Ventilation im quadratischen Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDD02**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**214 kg**
Norm	**DIN1229, EN124-2**
VPE	**5 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**



Abdeckung ohne Scharnier, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder



DECKEL:

- Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit



SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

PUR – DÄMPFUNGSEINLAGE

BETONGUSSDECKEL

275 kg/m² – MIT EIGENGEWICHT DIN 1229

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de