Technisches Datenblatt

Aufsatz im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

D400 DN 600

Art.-Nr.	**KDF0M**
Gewicht	**141 kg**
Norm	**DIN1229, EN124-2**
VPE	**10 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka v rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu



DECKEL:

- EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes



SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung

PUR
DÄMPFUNGSEINLAGE

300 kg/m²
MIT EIGENGEWICHT DIN 1229

REGENWASSERABLEITUNG

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de