

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Lastverteilerrahmen

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDG73
Material	Betonguss
Gewicht	295 kg
Norm	EN124-2
VPE	5 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina roznášecí DN1200 v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

DECKEL:




- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Lastverteilerrahmen 1200 mm ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Drei Handhabungsscharniere
- Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden



KUNDENLÖSUNGEN

DAMPFUNGSEINLAGE

ÖFFNUNGSWINKEL