Technisches Datenblatt



Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 - leichte Verkehrsbelastung

Standard

ArtNr.	KDL65xxxSVI
Material	Gusseisen
Gewicht	105 kg
Norm	EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

Abdeckung ohne Scharnier, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, horizontale und vertikale PUR-Dämpfungseinlage am Deckel, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder, Logo Svitavy

DECKEL:

- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:


- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert -Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich



















EIGENGEWICHT

DIN 1229

