Technisches Datenblatt

Aufsatz im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Europa 9

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDMH9N**
Material	**Gusseisen**
Gewicht	**72 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**14 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**



Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina kruhová vtoková mříž s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina samonivelační těžký v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku



DECKEL:

- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern

RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- [illegible]bau in Orte[illegible]er Verkehrs[illegible]ung
- [illegible]rheitsve[illegible]des dec[illegible]°, max. Öffnung 120°

KASI PUR
DÄMPFUNGSEINLAGE

120°
MAX. ÖFFNUNGSWINKEL

REGENWASSERABLEITUNG

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de