

D400 – hohe Verkehrsbelastung



Technical drawing of a circular basin. The drawing shows a cross-section of the basin with a height of 200. The diameter of the basin is indicated as $\varnothing 600$. The diameter of the base is indicated as $\varnothing 825$.

- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern

- | Selbstnivellierender Rahmen ohne Schmutzfangtaschen
- | Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- | Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes



Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden

Option mit Schraubensicherung

KASI **120°** **max. Öffnung 120°**



DÄMPFUNGSEINLAGE

MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL

REGENWASSERABLEITUNG