

## Schachtabdeckung mit Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – leichte Verkehrsbelastung

# Europa 7



Art.-Nr.	<b>KDN71</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>60 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>14 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Leichte Verkehrsbelastung</b>

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina samonivelační s osazením pro lapač v.160mm, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

### DECKEL:

- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

### RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflagern BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

### SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Fein- oder Grobstruktur können bestellt werden



Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung  
 Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90° max. Öffnung 120°  
 DAMPFUNGSEINLAGE  
 MAX. OFFNUNGSWINKEL

