

Schachtabdeckung ohne Ventilation im glatten Gussrahmen


D400 – hohe Verkehrsbelastung

Europa 9



Art.-Nr.	KDR9KC
Material	Gusseisen
Gewicht	71 kg
Norm	EN124-2
VPE	16 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina hladký v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, barva



DECKEL:


- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Gussrahmen, glatt, mit Schmutzfangtaschen
- | Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

- | Option mit Schraubensicherung
- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Deckelöffnung hinzugefügt – Brecheisentasche
- | Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL

