

## Betonguss Schachtabdeckung mit Ventilation, mit Einlage


E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

## Europa 9



Art.-Nr.	<b>KEA98B</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>128 kg</b>
VPE	<b>10 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Extreme Verkehrsbelastung</b>

Abdeckung mit Scharnier, vertikale und horizontale KASI PUR-Dämpfungseinlage am Deckel, mit Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder



### DECKEL:

- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- | Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern
- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen

### RAHMEN:

- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung
- | Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen

### SONSTIGES:

- | Option mit Schraubensicherung
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich
- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.  
ÖFFNUNGSWINKEL



GERÄUSCHARMES  
DESIGN

