Technisches Datenblatt



Schachtabdeckung ohne Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

E600 - Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 9

ArtNr.	KEMH91
Material	Gusseisen
Gewicht	82 kg
Norm	EN124-2
VPE	14 ks/pal
Belastungsklasse	Extreme Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační těžký v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

DECKEL:

- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°

RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Einbau ohne Führungsring der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes
- Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung

SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert –
ianten mit F
innen bestellen

Junesi Lodividuelles Motiv auf dem Deckel möglich

DIEBSTAHLSICHERUNG

ÖFFNUNGSWINKEI













