

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

# Europa 7



Art.-Nr.	<b>KEN7S</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>77 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>16 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Hohe Verkehrsbelastung</b>

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační s osazením pro lapač, v.160mm, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, s mušlí

### DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharm Design, mit Muscheln
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

### RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

### SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert –

Alternativen mit E600 können bestellt werden

mit UL7 Dichtung

mit Schmutzfangtasche

Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung

Deckelöffnung hinzugefügt – Brechen tasche



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX. OFFNUNGSWINKEL



GERÄUSCHARMES DESIGN

