Technisches Datenblatt



Schachtabdeckung ohne Ventilation im glatten Gussrahmen

E600 - Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind



ArtNr.	KER93C
Material	Gusseisen
Gewicht	81 kg
Norm	EN124-2
VPE	16 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina hladký v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, barva

DECKEL:

- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°

RAHMEN:

- Gussrahmen, glatt, mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung

SONSTIGES:


- Option mit Schraubensicherung
 - Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich




















MAX. ÖFFNUNGSWINKEL