## **Technisches Datenblatt**



## Schachtabdeckung ohne Ventilation im glatten Gussrahmen

E600 - Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind



ArtNr.	KER97CxxxCBT
Material	Gusseisen
Gewicht	83 kg
Norm	EN124-2
VPE	16 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina hladký v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, barva, logo České Budějovice



- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Individuelles Motiv-Logo auf dem Deckel
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern

## **RAHMEN:**

- Gussrahmen, glatt, mit Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

## **SONSTIGES:**


- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert




















DÄMPFUNGSEINLAGE

MAX. ÖFFNUNGSWINKEL