

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im glatten Gussrahmen

F900 – extrem belastete Flächen, z.B. Flughäfen

# Standard



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Art.-Nr.         | KFR08                  |
| Material         | Gusseisen              |
| Gewicht          | 132 kg                 |
| Norm             | EN124-2                |
| VPE              | 8 ks/pal               |
| Belastungsklasse | Hohe Verkehrsbelastung |

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

### DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

### RAHMEN:

- Gussrahmen, glatt, ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN 1229

