

## Schachtabdeckung mit Ventilation im Betongussrahmen

F900 – extrem belastete Flächen, z.B. Flughäfen

# Standard



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Art.-Nr.         | KFT04                     |
| Material         | Betonguss                 |
| Gewicht          | 169 kg                    |
| Norm             | DIN1229, EN124-2          |
| VPE              | 8 ks/pal                  |
| Belastungsklasse | Extreme Verkehrsbelastung |



mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

### DECKEL:

- | Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

### RAHMEN:

- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen

### SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN1229

