Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung mit Ventilation im Betongussrahmen

F900 – extrem belastete Flächen, z.B. Flughäfen

Standard

Art.-Nr.	**KFT20**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**169 kg**
Norm	**DIN1229, EN124-2**
VPE	**8 ks/pal**
Belastungsklasse	**Extreme Verkehrsbelastung**

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:

- Mit Betonfüllung mir Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen

SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung
- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

PUR DÄMPFUNGSEINLAGE

BETONGUSSDECKEL

300 kg/m² MIT EIGENGEWICHT DIN 1229

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de