

## Schachtabdeckung mit Ventilation im Betongussrahmen

F900 – extrem belastete Flächen, z.B. Flughäfen

# Standard



|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Art.-Nr.         | <b>KFTE21</b>                       |
| Material         | <b>Betonguss</b>                    |
| Gewicht          | <b>170 kg</b>                       |
| Norm             | <b>DIN19584-2, DIN1229, EN124-2</b> |
| VPE              | <b>8 ks/pal</b>                     |
| Belastungsklasse | <b>Extreme Verkehrsbelastung</b>    |



mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

### DECKEL:

- | Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe
- | EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

### RAHMEN:

- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

- | Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung
- | Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4



DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN1229

